



电感专业制造商

JXD系列闭磁路贴片功率电感器







● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT: mm (外形尺寸)



TOP VIEW

FRONT VIEW

BOTTOM VIEW



JXD2D11

JXD2D18

| PART NO. | A | B | C | Ref. |
|----------|---------|---------|---------|------|
| JXD2D11 | 如上图所示 | | | |
| JXD2D18 | 如上图所示 | | | |
| JXD3D11 | 3.8±0.3 | 1.3 MAX | 5.5 MAX | 1.2 |
| JXD3D16 | 3.8±0.3 | 1.8 MAX | 5.5 MAX | 1.2 |
| JXD3D28 | 3.8±0.3 | 3.0 MAX | 5.5 MAX | 1.2 |
| JXD4D18 | 4.8±0.3 | 2.0 MAX | 6.9 MAX | 1.5 |
| JXD4D28 | 4.8±0.3 | 3.0 MAX | 6.9 MAX | 1.5 |
| JXD5D18 | 5.8±0.3 | 2.0 MAX | 8.2 MAX | 2.0 |
| JXD5D28 | 5.8±0.3 | 3.0 MAX | 8.2 MAX | 2.0 |
| JXD6D18 | 6.8±0.3 | 2.0 MAX | 9.5 MAX | 2.0 |
| JXD6D28 | 6.8±0.3 | 3.0 MAX | 9.5 MAX | 2.0 |
| JXD6D38 | 6.8±0.3 | 4.0 MAX | 9.5 MAX | 2.0 |

● PART NUMBERING SYSTEM (品名系统)

JXD **4D28** **470** **K** **T**
 1 2 3 4 5

- 1、SERIES NAME 品名
- 2、DIMENSIONS 尺寸 外围*高度
- 3、INDUCTANCE 电感值 前两位为有效数字，第三位表示零的个数
- 4、TOLERANCE CODE 公差 J: ±5%, K: ±10%, L: ±15%, M: ±20%, P: ±25%, N: ±30 %
- 5、PACKING CODE 包装方式 T: Tape&Reel (卷装) B: In Bulk

● FEATURES (特性)

Various high power inductors are superior to be high saturation for surface mounting.

具有高功率、高饱和电流，低阻抗、小型化之特点

● APPLICATIONS (用途)

录影机、OA仪器、数码相机、液晶电视、笔记本电脑、小型通信机器、DC/DC变压器之电源供应等

Design As Customers Requested Specifications 可根据客户需求设计

电感专业制造商
JXD系列闭磁路贴片功率电感器

JXD2D11 TYPE

| Part Number 型号 | Inductance 电感量 | L Test Condition L测试条件 | Max.DC Resistance 直流电阻 | Max.Rated Current 额定电流 |
|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Units 单位 | UH | Hz,V | Ω | A |
| Symbol 符号 | L _{0A} | - | DCR | I _r |
| JXD2D11-1R2N | 1.2±30% | 100k,0.3V | 0.068 | 0.90 |
| JXD2D11-2R2N | 2.2±30% | 100k,0.3V | 0.098 | 0.78 |
| JXD2D11-3R3N | 3.3±30% | 100k,0.3V | 0.15 | 0.60 |
| JXD2D11-4R7M | 4.7±20% | 100k,0.3V | 0.17 | 0.50 |
| JXD2D11-6R8M | 6.8±20% | 100k,0.3V | 0.26 | 0.44 |
| JXD2D11-100M | 10±20% | 100k,0.3V | 0.40 | 0.35 |
| JXD2D11-150M | 15±20% | 100k,0.3V | 0.65 | 0.25 |
| JXD2D11-220M | 22±20% | 100k,0.3V | 1.00 | 0.22 |
| JXD2D11-330M | 33±20% | 100k,0.3V | 1.60 | 0.20 |
| JXD2D11-470M | 47±20% | 100k,0.3V | 2.00 | 0.15 |

JXD2D18 TYPE

| Part Number 型号 | Inductance 电感量 | L Test Condition L测试条件 | Max.DC Resistance 直流电阻 | Max.Rated Current 额定电流 |
|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Units 单位 | UH | Hz,V | Ω | A |
| Symbol 符号 | L _{0A} | - | DCR | I _r |
| JXD2D18-2R2N | 2.2±30% | 100k,0.3V | 0.041 | 0.85 |
| JXD2D18-3R3N | 3.3±30% | 100k,0.3V | 0.054 | 0.75 |
| JXD2D18-4R7M | 4.7±20% | 100k,0.3V | 0.078 | 0.63 |
| JXD2D18-6R8M | 6.8±20% | 100k,0.3V | 0.106 | 0.52 |
| JXD2D18-100M | 10±20% | 100k,0.3V | 0.18 | 0.43 |
| JXD2D18-150M | 15±20% | 100k,0.3V | 0.22 | 0.35 |
| JXD2D18-220M | 22±20% | 100k,0.3V | 0.32 | 0.30 |
| JXD2D18-330M | 33±20% | 100k,0.3V | 0.46 | 0.24 |
| JXD2D18-470M | 47±20% | 100k,0.3V | 0.66 | 0.20 |

JXD3D11 TYPE

| Part Number 型号 | Inductance 电感量 | L Test Condition L测试条件 | Max.DC Resistance 直流电阻 | Max.Rated Current 额定电流 |
|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Units 单位 | UH | Hz,V | Ω | A |
| Symbol 符号 | L_{0A} | — | DCR | I_r |
| JXD3D11-2R7N | $2.7 \pm 30\%$ | 100k,0.3V | 0.078 | 0.50 |
| JXD3D11-4R7M | $4.7 \pm 20\%$ | 100k,0.3V | 0.123 | 0.40 |
| JXD3D11-6R8M | $6.8 \pm 20\%$ | 100k,0.3V | 0.180 | 0.34 |
| JXD3D11-8R2M | $8.2 \pm 20\%$ | 100k,0.3V | 0.204 | 0.32 |
| JXD3D11-100M | $10 \pm 20\%$ | 100k,0.3V | 0.240 | 0.28 |
| JXD3D11-120M | $12 \pm 20\%$ | 100k,0.3V | 0.276 | 0.25 |
| JXD3D11-150M | $15 \pm 20\%$ | 100k,0.3V | 0.372 | 0.23 |
| JXD3D11-180M | $18 \pm 20\%$ | 100k,0.3V | 0.468 | 0.21 |
| JXD3D11-220M | $22 \pm 20\%$ | 100k,0.3V | 0.540 | 0.19 |
| JXD3D11-270M | $27 \pm 20\%$ | 100k,0.3V | 0.726 | 0.17 |
| JXD3D11-330M | $33 \pm 20\%$ | 100k,0.3V | 0.822 | 0.15 |
| JXD3D11-390M | $39 \pm 20\%$ | 100k,0.3V | 0.942 | 0.14 |

JXD3D16 TYPE

| Part Number 型号 | Inductance 电感量 | L Test Condition L测试条件 | Max.DC Resistance 直流电阻 | Max.Rated Current 额定电流 |
|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Units 单位 | UH | Hz,V | Ω | A |
| Symbol 符号 | L_{0A} | — | DCR | I_r |
| JXD3D16-1R5N | $1.5 \pm 30\%$ | 100k,0.3V | 0.052 | 1.55 |
| JXD3D16-2R2N | $2.2 \pm 30\%$ | 100k,0.3V | 0.072 | 1.20 |
| JXD3D16-3R3N | $3.3 \pm 30\%$ | 100k,0.3V | 0.085 | 1.10 |
| JXD3D16-4R7M | $4.7 \pm 20\%$ | 100k,0.3V | 0.105 | 0.90 |
| JXD3D16-6R8M | $6.8 \pm 20\%$ | 100k,0.3V | 0.170 | 0.73 |
| JXD3D16-100M | $10 \pm 20\%$ | 100k,0.3V | 0.210 | 0.55 |
| JXD3D16-150M | $15 \pm 20\%$ | 100k,0.3V | 0.295 | 0.45 |
| JXD3D16-220M | $22 \pm 20\%$ | 100k,0.3V | 0.430 | 0.40 |
| JXD3D16-330M | $33 \pm 20\%$ | 100k,0.3V | 0.660 | 0.32 |
| JXD3D16-470M | $47 \pm 20\%$ | 100k,0.3V | 0.730 | 0.25 |
| JXD3D16-680M | $68 \pm 20\%$ | 100k,0.3V | 0.860 | 0.21 |
| JXD3D16-101M | $100 \pm 20\%$ | 100k,0.3V | 1.130 | 0.13 |

JXD3D28 TYPE

| Part Number 型号 | Inductance 电感量 | L Test Condition L测试条件 | Max.DC Resistance 直流电阻 | Max.Rated Current 额定电流 |
|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Units 单位 | UH | Hz,V | Ω | A |
| Symbol 符号 | L_{0A} | — | DCR | I_r |
| JXD3D28-3R3N | 3.3±30% | 100k,0.3V | 0.0721 | 2.00 |
| JXD3D28-4R7M | 4.7±20% | 100k,0.3V | 0.0883 | 1.65 |
| JXD3D28-6R8M | 6.8±20% | 100k,0.3V | 0.119 | 1.24 |
| JXD3D28-100M | 10±20% | 100k,0.3V | 0.145 | 1.35 |
| JXD3D28-150M | 15±20% | 100k,0.3V | 0.213 | 0.90 |
| JXD3D28-220M | 22±20% | 100k,0.3V | 0.335 | 0.76 |
| JXD3D28-330M | 33±20% | 100k,0.3V | 0.481 | 0.58 |
| JXD3D28-470M | 47±20% | 100k,0.3V | 0.599 | 0.48 |
| JXD3D28-680M | 68±20% | 100k,0.3V | 0.630 | 0.36 |
| JXD3D28-101M | 100±20% | 100k,0.3V | 0.723 | 0.28 |
| JXD3D28-151M | 150±20% | 100k,0.3V | 0.862 | 0.22 |
| JXD3D28-221M | 220±20% | 100k,0.3V | 1.120 | 0.12 |

JXD4D18 TYPE

| Part Number 型号 | Inductance 电感量 | L Test Condition L测试条件 | Max.DC Resistance 直流电阻 | Max.Rated Current 额定电流 |
|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Units 单位 | UH | Hz,V | Ω | A |
| Symbol 符号 | L_{0A} | — | DCR | I_r |
| JXD4D18-1R0N | 1.0±30% | 100k,0.3V | 0.0450 | 1.72 |
| JXD4D18-2R2N | 2.2±30% | 100k,0.3V | 0.0750 | 1.32 |
| JXD4D18-2R7N | 2.7±30% | 100k,0.3V | 0.105 | 1.28 |
| JXD4D18-3R3N | 3.3±30% | 100k,0.3V | 0.110 | 1.04 |
| JXD4D18-3R9M | 3.9±20% | 100k,0.3V | 0.155 | 0.88 |
| JXD4D18-4R7M | 4.7±20% | 100k,0.3V | 0.162 | 0.84 |
| JXD4D18-5R6M | 5.6±20% | 100k,0.3V | 0.17 | 0.80 |
| JXD4D18-6R8M | 6.8±20% | 100k,0.3V | 0.19 | 0.76 |
| JXD4D18-100M | 10±20% | 100k,0.3V | 0.20 | 0.61 |
| JXD4D18-120M | 12±20% | 100k,0.3V | 0.21 | 0.56 |
| JXD4D18-150M | 15±20% | 100k,0.3V | 0.24 | 0.50 |
| JXD4D18-180M | 18±20% | 100k,0.3V | 0.338 | 0.48 |
| JXD4D18-220M | 22±20% | 100k,0.3V | 0.397 | 0.41 |
| JXD4D18-270M | 27±20% | 100k,0.3V | 0.441 | 0.35 |
| JXD4D18-330M | 33±20% | 100k,0.3V | 0.694 | 0.32 |
| JXD4D18-390M | 39±20% | 100k,0.3V | 0.709 | 0.30 |
| JXD4D18-470M | 47±20% | 100k,0.3V | 0.922 | 0.28 |
| JXD4D18-560M | 56±20% | 100k,0.3V | 1.08 | 0.26 |
| JXD4D18-680M | 68±20% | 100k,0.3V | 1.30 | 0.24 |

JXD4D18 TYPE

| Part Number 型号 | Inductance 电感量 | L Test Condition L测试条件 | Max.DC Resistance 直流电阻 | Max.Rated Current 额定电流 |
|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Units 单位 | UH | Hz,V | Ω | A |
| Symbol 符号 | L_{0A} | - | DCR | I_r |
| JXD4D18-820M | 82±20% | 100k,0.3V | 1.56 | 0.22 |
| JXD4D18-101M | 100±20% | 100k,0.3V | 1.73 | 0.20 |
| JXD4D18-121M | 120±20% | 100k,0.3V | 2.39 | 0.18 |
| JXD4D18-151M | 150±20% | 100k,0.3V | 2.67 | 0.15 |
| JXD4D18-181M | 180±20% | 100k,0.3V | 4.00 | 0.14 |

JXD4D28 TYPE

| Part Number 型号 | Inductance 电感量 | L Test Condition L测试条件 | Max.DC Resistance 直流电阻 | Max.Rated Current 额定电流 |
|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Units 单位 | UH | Hz,V | Ω | A |
| Symbol 符号 | L_{0A} | - | DCR | I_r |
| JXD4D28-1R2N | 1.2±30% | 100k,0.3V | 0.0242 | 2.56 |
| JXD4D28-2R2N | 2.2±30% | 100k,0.3V | 0.0313 | 2.04 |
| JXD4D28-3R3N | 3.3±30% | 100k,0.3V | 0.049 | 1.57 |
| JXD4D28-4R7M | 4.7±20% | 100k,0.3V | 0.072 | 1.32 |
| JXD4D28-5R6M | 5.6±20% | 100k,0.3V | 0.101 | 1.17 |
| JXD4D28-6R8M | 6.8±20% | 100k,0.3V | 0.108 | 1.12 |
| JXD4D28-8R2M | 8.2±20% | 100k,0.4V | 0.118 | 1.04 |
| JXD4D28-100M | 10±20% | 100k,0.5V | 0.128 | 1.00 |
| JXD4D28-120M | 12±20% | 100k,0.3V | 0.132 | 0.84 |
| JXD4D28-150M | 15±20% | 100k,0.3V | 0.149 | 0.76 |
| JXD4D28-180M | 18±20% | 100k,0.3V | 0.165 | 0.72 |
| JXD4D28-220M | 22±20% | 100k,0.3V | 0.235 | 0.70 |
| JXD4D28-330M | 33±20% | 100k,0.3V | 0.331 | 0.56 |
| JXD4D28-390M | 39±20% | 100k,0.3V | 0.384 | 0.50 |
| JXD4D28-470M | 47±20% | 100k,0.3V | 0.587 | 0.48 |
| JXD4D28-560M | 56±20% | 100k,0.3V | 0.624 | 0.41 |
| JXD4D28-680M | 68±20% | 100k,0.3V | 0.699 | 0.35 |
| JXD4D28-820M | 82±20% | 100k,0.3V | 0.915 | 0.32 |
| JXD4D28-101M | 100±20% | 100k,0.3V | 1.02 | 0.29 |
| JXD4D28-121M | 120±20% | 100k,0.3V | 1.27 | 0.27 |
| JXD4D28-151M | 150±20% | 100k,0.3V | 1.35 | 0.24 |
| JXD4D28-181M | 180±20% | 100k,0.3V | 1.54 | 0.22 |
| JXD4D28-271M | 270±20% | 100k,0.3V | 1.95 | 0.16 |

JXD5D18 TYPE

| Part Number 型号 | Inductance 电感量 | L Test Condition L测试条件 | Max.DC Resistance 直流电阻 | Max.Rated Current 额定电流 |
|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Units 单位 | UH | Hz,V | Ω | A |
| Symbol 符号 | L _{0A} | — | DCR | I _r |
| JXD5D18-3R3N | 3.3±30% | 100k,0.3V | 0.053 | 2.00 |
| JXD5D18-4R7M | 4.7±20% | 100k,0.3V | 0.060 | 1.90 |
| JXD5D18-5R6M | 5.6±20% | 100k,0.3V | 0.076 | 1.60 |
| JXD5D18-6R8M | 6.8±20% | 100k,0.3V | 0.102 | 1.40 |
| JXD5D18-100M | 10±20% | 100k,0.5V | 0.124 | 1.20 |
| JXD5D18-120M | 12±20% | 100k,0.3V | 0.153 | 1.10 |
| JXD5D18-180M | 18±20% | 100k,0.3V | 0.210 | 0.85 |
| JXD5D18-220M | 22±20% | 100k,0.3V | 0.290 | 0.80 |
| JXD5D18-270M | 27±20% | 100k,0.3V | 0.330 | 0.75 |
| JXD5D18-330M | 33±20% | 100k,0.3V | 0.386 | 0.65 |
| JXD5D18-390M | 39±20% | 100k,0.3V | 0.520 | 0.57 |
| JXD5D18-470M | 47±20% | 100k,0.3V | 0.595 | 0.54 |
| JXD5D18-560M | 56±20% | 100k,0.3V | 0.665 | 0.50 |
| JXD5D18-680M | 68±20% | 100k,0.3V | 0.840 | 0.43 |
| JXD5D18-820M | 82±20% | 100k,0.3V | 0.978 | 0.41 |
| JXD5D18-101M | 100±20% | 100k,0.3V | 1.20 | 0.36 |
| JXD5D18-121M | 120±20% | 100k,0.3V | 1.50 | 0.33 |
| JXD5D18-151M | 150±20% | 100k,0.3V | 1.71 | 0.31 |
| JXD5D18-181M | 180±20% | 100k,0.3V | 3.38 | 0.21 |
| JXD5D18-221M | 220±20% | 100k,0.3V | 4.34 | 0.81 |

JXD5D28 TYPE

| Part Number 型号 | Inductance 电感量 | L Test Condition L测试条件 | Max.DC Resistance 直流电阻 | Max.Rated Current 额定电流 |
|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Units 单位 | UH | Hz,V | Ω | A |
| Symbol 符号 | L _{0A} | — | DCR | I _r |
| JXD5D28-2R2N | 2.2±30% | 100k,0.3V | 0.02 | 2.60 |
| JXD5D28-3R3N | 3.3±30% | 100k,0.3V | 0.029 | 2.40 |
| JXD5D28-100M | 10±20% | 100k,0.5V | 0.065 | 1.30 |
| JXD5D28-120M | 12±20% | 100k,0.3V | 0.075 | 1.20 |
| JXD5D28-180M | 18±20% | 100k,0.3V | 0.110 | 1.00 |
| JXD5D28-220M | 22±20% | 100k,0.3V | 0.122 | 0.90 |
| JXD5D28-330M | 33±20% | 100k,0.3V | 0.189 | 0.75 |
| JXD5D28-470M | 47±20% | 100k,0.3V | 0.250 | 0.62 |
| JXD5D28-560M | 56±20% | 100k,0.3V | 0.305 | 0.58 |
| JXD5D28-680M | 68±20% | 100k,0.3V | 0.355 | 0.52 |

JXD5D28 TYPE

| Part Number 型号 | Inductance 电感量 | L Test Condition L测试条件 | Max.DC Resistance 直流电阻 | Max.Rated Current 额定电流 |
|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Units 单位 | UH | Hz,V | Ω | A |
| Symbol 符号 | L_{0A} | — | DCR | I_r |
| JXD5D28-820M | 82±20% | 100k,0.3V | 0.463 | 0.46 |
| JXD5D28-101M | 100±20% | 100k,0.3V | 0.52 | 0.42 |
| JXD5D28-121M | 120±20% | 100k,0.3V | 0.56 | 0.40 |
| JXD5D28-151M | 150±20% | 100k,0.3V | 0.68 | 0.35 |
| JXD5D28-181M | 180±20% | 100k,0.3V | 0.93 | 0.32 |
| JXD5D28-221M | 220±20% | 100k,0.3V | 1.15 | 0.30 |
| JXD5D28-271M | 270±20% | 100k,0.3V | 1.56 | 0.27 |
| JXD5D28-331M | 330±20% | 100k,0.3V | 1.98 | 0.25 |
| JXD5D28-391M | 390±20% | 100k,0.3V | 2.50 | 0.22 |
| JXD5D28-471M | 470±20% | 100k,0.3V | 2.70 | 0.20 |
| JXD5D28-561M | 560±20% | 100k,0.3V | 3.12 | 0.18 |
| JXD5D28-681M | 680±20% | 100k,0.3V | 4.15 | 0.16 |

JXD6D28 TYPE

| Part Number 型号 | Inductance 电感量 | L Test Condition L测试条件 | Max.DC Resistance | Max.Rated Current |
|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Units 单位 | UH | Hz,V | Ω | A |
| Symbol 符号 | L_{0A} | — | DCR | I_r |
| JXD6D28-3R3N | 3.3±30% | 100k,0.3V | 0.026 | 2.80 |
| JXD6D28-4R7M | 4.7±20% | 100k,0.3V | 0.031 | 2.40 |
| JXD6D28-100M | 10±20% | 100k,0.5V | 0.065 | 1.70 |
| JXD6D28-150M | 15±20% | 100k,0.3V | 0.084 | 1.40 |
| JXD6D28-180M | 18±20% | 100k,0.3V | 0.095 | 1.32 |
| JXD6D28-220M | 22±20% | 100k,0.3V | 0.128 | 1.20 |
| JXD6D28-330M | 33±20% | 100k,0.3V | 0.165 | 0.97 |
| JXD6D28-470M | 47±20% | 100k,0.3V | 0.238 | 0.80 |
| JXD6D28-560M | 56±20% | 100k,0.3V | 0.277 | 0.73 |
| JXD6D28-680M | 68±20% | 100k,0.3V | 0.304 | 0.65 |
| JXD6D28-820M | 82±20% | 100k,0.3V | 0.390 | 0.60 |
| JXD6D28-101M | 100±20% | 100k,0.3V | 0.54 | 0.54 |
| JXD6D28-121M | 120±20% | 100k,0.3V | 0.75 | 0.51 |
| JXD6D28-151M | 150±20% | 100k,0.3V | 0.95 | 0.47 |
| JXD6D28-181M | 180±20% | 100k,0.3V | 1.20 | 0.41 |
| JXD6D28-221M | 220±20% | 100k,0.3V | 1.50 | 0.37 |
| JXD6D28-271M | 270±20% | 100k,0.3V | 1.70 | 0.33 |
| JXD6D28-331M | 330±20% | 100k,0.3V | 2.15 | 0.28 |
| JXD6D28-471M | 470±20% | 100k,0.3V | 3.15 | 0.21 |
| JXD6D28-681M | 680±20% | 100k,0.3V | 5.15 | 0.20 |

JXD6D38 TYPE

| Part Number 型号 | Inductance 电感量 | L Test Condition L测试条件 | Max.DC Resistance 直流电阻 | Max.Rated Current 额定电流 |
|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Units 单位 | UH | Hz,V | Ω | A |
| Symbol 符号 | L_{0A} | - | DCR | I_r |
| JXD6D38-1R5N | 1.5±30% | 100k,0.3V | 0.02 | 5.2 |
| JXD6D38-3R3N | 3.3±30% | 100k,0.3V | 0.020 | 3.5 |
| JXD6D38-6R8M | 6.8±20% | 100k,0.3V | 0.029 | 2.4 |
| JXD6D38-100M | 10±20% | 100k,0.3V | 0.038 | 2.0 |
| JXD6D38-120M | 12±20% | 100k,0.3V | 0.053 | 1.7 |
| JXD6D38-150M | 15±20% | 100k,0.3V | 0.057 | 1.6 |
| JXD6D38-180M | 18±20% | 100k,0.3V | 0.092 | 1.6 |
| JXD6D38-220M | 22±20% | 100k,0.3V | 0.096 | 1.3 |
| JXD6D38-270M | 27±20% | 100k,0.3V | 0.109 | 1.2 |
| JXD6D38-330M | 33±20% | 100k,0.3V | 0.124 | 1.1 |
| JXD6D38-390M | 39±20% | 100k,0.3V | 0.138 | 1.0 |
| JXD6D38-470M | 47±20% | 100k,0.3V | 0.155 | 0.95 |
| JXD6D38-560M | 56±20% | 100k,0.3V | 0.202 | 0.85 |
| JXD6D38-680M | 68±20% | 100k,0.3V | 0.234 | 0.75 |
| JXD6D38-820M | 82±20% | 100k,0.3V | 0.324 | 0.70 |
| JXD6D38-101M | 100±20% | 100k,0.3V | 0.358 | 0.65 |
| JXD6D38-121M | 120±20% | 100k,0.3V | 0.47 | 0.59 |
| JXD6D38-151M | 150±20% | 100k,0.3V | 0.58 | 0.54 |
| JXD6D38-181M | 180±20% | 100k,0.3V | 0.69 | 0.49 |
| JXD6D38-221M | 220±20% | 100k,0.3V | 0.89 | 0.43 |
| JXD6D38-271M | 270±20% | 100k,0.3V | 1.29 | 0.40 |
| JXD6D38-331M | 330±20% | 100k,0.3V | 1.70 | 0.37 |
| JXD6D38-391M | 390±20% | 100k,0.3V | 1.75 | 0.34 |
| JXD6D38-471M | 470±20% | 100k,0.3V | 2.20 | 0.32 |
| JXD6D38-561M | 560±20% | 100k,0.3V | 2.85 | 0.29 |
| JXD6D38-681M | 680±20% | 100k,0.3V | 3.20 | 0.25 |
| JXD6D38-821M | 820±20% | 100k,0.3V | 4.05 | 0.22 |
| JXD6D38-102M | 1000±20% | 100k,0.3V | 5.70 | 0.20 |

回流焊焊接温度曲线图

